

RENVOOI

SYMBOOL	VERKLARING	SYMBOOL	VERKLARING	SYMBOOL	VERKLARING	SYMBOOL	VERKLARING
	metselwerk		douche badkamer		enkele schakelaar		hoofdentree
	gevelisolatie		ligbad		dubbele schakelaar		woning-entree
	binnenspouwblad HSB		toilet		hotelschakelaar		zelfsluitende deuren
	binnenspouwblad kalkzandsteen		wastafel badkamer		kruisschakelaar		zelfsluitende deuren 30 min. brandwerend in twee richtingen
	constructiewand / vloer: beton / kalkzandsteen		fontein toiletruimte		driestanden schakelaar wtv-ventilatie keuken		zelfsluitende deuren 60 min. brandwerend in twee richtingen
	lichte scheidingswand Gibo 70 / 100mm		WTW-installatie		dubbel wandcontactdoos geaard		scheidingsconstructie 30 min. brandwerend in twee richtingen
	schacht		handdoek radiator		enkel wandcontactdoos geaard (koelkast)		scheidingsconstructie 60 min. brandwerend in twee richtingen
	dekplaat 60 / 70mm		warmtepomp		aansluitpunt perilex tbv elektrisch koken		Krijtstreepmethode: Het ontwerp en de woningindeling zijn van dien aard dat de mate van daglichttoetreding op sommige plaatsen enigszins in het geding komt. Dit heeft aanleiding gegeven om gebruik te maken van de zogenaamde krijtstreepmethode, een wettelijk legitieme methode, hetgeen er op neer komt dat niet over het gehele vloeroppervlakte in de zogenaamde verblijfsgebieden (woonkamer, keuken, slaapkamers) voldoende daglichttoetreding aanwezig is volgens de hertoe geëigende norm. In praktische zin betekent dit dat er in het achterste gedeelte van de betreffende kamers relatief donkere gedeelten aanwezig kunnen zijn. De locatie waar de krijtstreepmethode is toegepast is middels een arcering en tekst in de betreffende ruimte op de tekening van de plattegrond weergegeven.
	dakpannen		verdeler vloerverwarming		aansluitpunt tbv thermostaat (woonkamer)		aanzicht wastafel badkamer elektra hoogte
	dakplaten / dakisolatie				koud water tbv keuken		
	meterkast, conform NEN 2768				warm water tbv keuken		
	opstelplaats wasmachine+droger				schel		
	dubbele deur A = actieve deur				beldrukker		
	binnendeur met bovenlicht (bovenlicht: glaspaneel)				wandlichtpunt		
	binnendeur met bovenlicht (bovenlicht: boardpaneel)				wandlichtpunt + armatuur		
	binnendeur zonder bovenlicht (bovenlicht: geen)				rookmelder		
	draaikiepraam / valraam				plafondlichtpunt		
	hemelwaterafvoer				centraal aardpunt		
					afzuigpunt WTW		
					inblaaspunt WTW		

Voor alle tekeningen geldt het volgende:
Maten in de tekeningen zijn circa maten.
Tekeningen onder voorbehoud van wijzigingen ten gevolge van technische uitwerking.



opdrachtgever:
TON projecten B.V. / Synchron B.V.
project:
Koningskwartier fase 8
onderdeel:
Renvooi

formaat:
A3
datum:
20-10-2021



tekeningnummer:
VK-00.00